

Nytsz: 6377-10-2/20250619

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2025. június 19.

Ajánlás lejárta

2030. június 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62.

Termék gyártó: ERKADO Sp. z o.o., Lengyelország

Termék forgalmazó: **ERKADO Sp. z o.o.**
Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów, Poland.

Telefonszám: +36-30/ 231-8225

E-mail: r.zawal@erkado.pl

e.nowosielski@erkado.pl

Honlap: www.erkado.pl

Kapcsolattartó: Radek Zawal

Eugeniusz Nowosielski

Beosztás: Country Manager – Hungary

Adminisztrációs vezető / angol nyelv

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejárat ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítési nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt.

Beépítés helye:

időpontja:

- ☐ Beépítés a MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - ☐ Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - ☐ Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - ☐ Betonnal kiöntve

- ☐ Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93. Levelezési cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297. web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ Thermo 64; ☐ Thermo 78; ☐ Thermo Hot 78; ☐ Thermo Hot 88 Steel Exterior Door jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló fémszerkezetű bejárati ajtó; 1 vagy 2 db Wilka (vagy azonos besorolású más) cylinderbetétel működtethető, 1 irányba, 5 ponttal reteszelő, Roto multipont zárszerkezettel; opcionálisa P4A üvegezéssel.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. RC 2 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.

A MABISZ VKB az **ERKADO Sp. z o.o.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Ecsér, 2025. június 19.

.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

